



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- **I** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
A 230×230×110 mm, **B** 300×240×110 mm
C 400×300×128 mm, **D** 500×400×130 mm
E 650×500×142 mm, **F** 800×600×200 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemp.bereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 44,-
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße **A** - **E**: Stativhöhe ca. 330 mm, KERN IFB-A01, € 68,-
D - **F**: Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IFB-A02, € 81,-
A - **F**: Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 170,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A01, € 40,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KFB-A03, € 160,-
- Analog Modul, nicht in Kombination mit Signallampe möglich, nicht nachrüstbar, 0-10 V: KERN KFB-A04, € 170,-
4-20 mA: KERN KFB-A05, € 170,-
- Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 330,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 38,-

10

STANDARD



OPTION



FACTORY



| Modell | Wägebereich | | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Nettogewicht ca. kg | Wägeplatte | Preis zzgl. MwSt. ab Werk € | Optionen | | |
|------------------|-------------|-------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-------|
| | [Max] kg | [d] g | | | | | | | Eichung | DAKKS-Kalibrierschein | DAKKS |
| KERN IFB 3K-4 | 3 | 0,1 | - | - | 4,6 | A | 480,- | - | - | 963-127 | 93,- |
| KERN IFB 6K-4S | 6 | 0,2 | - | - | 4,6 | A | 490,- | - | - | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 6K-4 | 6 | 0,2 | - | - | 5 | B | 440,- | - | - | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 10K-4 | 15 | 0,5 | - | - | 5 | B | 445,- | - | - | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 10K-4L | 15 | 0,5 | - | - | 8 | C | 525,- | - | - | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 30K-3 | 30 | 1 | - | - | 8 | C | 500,- | - | - | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 60K-3 | 60 | 2 | - | - | 8 | C | 500,- | - | - | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 60K-3L | 60 | 2 | - | - | 11 | D | 690,- | - | - | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 100K-3 | 150 | 5 | - | - | 11 | D | 695,- | - | - | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 100K-3L | 150 | 5 | - | - | 20 | E | 680,- | - | - | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 300K-2 | 300 | 10 | - | - | 20 | E | 970,- | - | - | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 600K-2 | 600 | 20 | - | - | 44 | F | 1280,- | - | - | 963-130 | 196,- |

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|----------|--------|---------|-------|---------|-------|
| KERN IFB 6K-3SM | 3 6 | 1 2 | 1 2 | 20 40 | 4,6 | A | 460,- | 965-228 | 80,- | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 6K1DM | 3 6 | 1 2 | 1 2 | 20 40 | 5 | B | 470,- | 965-228 | 80,- | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 15K2DM | 6 15 | 2 5 | 2 5 | 40 100 | 5 | B | 470,- | 965-228 | 80,- | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 15K2DLM | 6 15 | 2 5 | 2 5 | 40 100 | 8 | C | 590,- | 965-228 | 80,- | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 30K5DM | 15 30 | 5 10 | 5 10 | 100 200 | 8 | C | 550,- | 965-228 | 80,- | 963-128 | 112,- |
| KERN IFB 60K10DM | 30 60 | 10 20 | 10 20 | 200 400 | 8 | C | 550,- | 965-229 | 105,- | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 60K10DLM | 30 60 | 10 20 | 10 20 | 200 400 | 11 | D | 710,- | 965-229 | 105,- | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 150K20DM | 60 150 | 20 50 | 20 50 | 400 1000 | 11 | D | 690,- | 965-229 | 105,- | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 150K20DLM | 60 150 | 20 50 | 20 50 | 400 1000 | 20 | E | 910,- | 965-229 | 105,- | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 300K50DM | 150 300 | 50 100 | 50 100 | 1000 2000 | 20 | E | 890,- | 965-229 | 105,- | 963-129 | 139,- |
| KERN IFB 600K-1M | 300 600 | 100 200 | 100 200 | 2000 4000 | 44 | F | 1350,- | 965-230 | 150,- | 963-130 | 196,- |

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.