



06

Flach, mobil, unkompliziert

Merkmale

- **2** Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, leichter Bauweise und Griffmulden an der Unterseite geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Besonders große Wägeplatte
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- KERN ECB-N: Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- KERN ECE-N: Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 320×260 mm
- Material Wägeplatte
 - KERN ECE-N: Kunststoff
 - KERN ECB-N: Edelstahl, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 320×300×60 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht
 - KERN ECE-N: ca. 1,6 kg
 - KERN ECB-N: ca. 2,6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN PCB-A01, **€ 75,-**
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, **€ 160,-**
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, **€ 55,-**
- Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für EU, GB, USA, KERN YKA-03, **€ 31,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



| Modell | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Preis zzgl. MwSt. ab Werk € | Optionen | |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | DAKKS KERN | DAKKS Kalibrierschein € |
| KERN | | | | | | | |
| ECE 10K-3N | 10 | 5 | 5 | ± 20 | 95,- | 963-128 | 94,- |
| ECE 20K-2N | 20 | 10 | 10 | ± 40 | 95,- | 963-128 | 94,- |
| ECE 50K-2N | 50 | 20 | 20 | ± 80 | 95,- | 963-128 | 94,- |
| ECB | | | | | | | |
| ECB 10K-3N | 10 | 5 | 5 | ± 20 | 110,- | 963-128 | 94,- |
| ECB 20K-2N | 20 | 10 | 10 | ± 40 | 110,- | 963-128 | 94,- |
| ECB 50K-2N | 50 | 20 | 20 | ± 80 | 110,- | 963-128 | 94,- |