



10

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Stückzahl-Funktion



Strapazierfähige Edelstahl-Wägeplatte



Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP68, hygienisch und leicht zu reinigen

Plattformwaage mit Edelstahl-Auswertegerät KERN IXS



Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
- ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A** 300×240×86 mm
 - B** 400×300×89 mm, groß abgebildet
 - C** 500×400×123 mm
 - D** 650×500×133,5 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **3** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
 - A-D** Stativhöhe ca. 50 mm, KERN IXS-A01, **€ 55,-**
 - A-D** Stativhöhe ca. 200 mm, KERN IXS-A02, **€ 70,-**
 - B-D** Stativhöhe ca. 400 mm, KERN IXS-A03, **€ 75,-**
 - C-D** Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IXS-A04, **€ 85,-**

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, **€ 40,-**
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN XKS-A04, **€ 100,-**
- Datenschnittstelle RS-485, nicht nachrüstbar, KERN XKS-A01, **€ 145,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN XKS-A02, **€ 170,-**
- Fußtaster, nicht nachrüstbar, KERN XKS-A03, **€ 130,-**
- Rollenbahaufsatz, mit leichtgängigen, feuerverzinkten, kugelgelagerten Stahlaufrollen, robuster Aluprofil-Rahmen, KERN YRO-01, **€ 660,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wäge- platte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen					
								Eichung		DAKKS-Kalibrierschein			
								M III KERN	€	DAKKS KERN	€		
KERN													
IXS 6K-4	6	0,2	-	-	6	A	520,-	-	-	963-128	94,-		
IXS 10K-4	15	0,5	-	-	6	A	520,-	-	-	963-128	94,-		
IXS 10K-4L	15	0,5	-	-	11	B	590,-	-	-	963-128	94,-		
IXS 30K-3	30	1	-	-	11	B	590,-	-	-	963-128	94,-		
IXS 30K-3L	30	1	-	-	22	C	720,-	-	-	963-128	94,-		
IXS 60K-3	60	2	-	-	11	B	590,-	-	-	963-129	116,-		
IXS 60K-3L	60	2	-	-	22	C	720,-	-	-	963-129	116,-		
IXS 100K-3	150	5	-	-	22	C	720,-	-	-	963-129	116,-		
IXS 100K-3L	150	5	-	-	36	D	790,-	-	-	963-129	116,-		
IXS 300K-2	300	10	-	-	36	D	790,-	-	-	963-129	116,-		
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um													
IXS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	6	A	520,-	965-228	70,-	963-128	94,-		
IXS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	6	A	530,-	965-228	70,-	963-128	94,-		
IXS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	11	B	590,-	965-228	70,-	963-128	94,-		
IXS 30K-2M	15 30	5 10	5 10	100 200	11	B	590,-	965-228	70,-	963-128	94,-		
IXS 30K-2LM	15 30	5 10	5 10	100 200	22	C	720,-	965-228	70,-	963-128	94,-		
IXS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	11	B	590,-	965-229	93,-	963-129	116,-		
IXS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	22	C	720,-	965-229	93,-	963-129	116,-		
IXS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	22	C	720,-	965-229	93,-	963-129	116,-		
IXS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	36	D	800,-	965-229	93,-	963-129	116,-		
IXS 300K-2M	150 300	50 100	50 100	1000 2000	36	D	800,-	965-229	93,-	963-129	116,-		

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

* Entweder RS-232 oder RS-485 einbaubar und verwendbar